

Sistema de Fixação de Ferramentas

TUT-15 : Pressão 5~15kg  
TUT-30 : Pressão 15~30kg

Peso aproximado: 6 kg



Lista de ferramentas

| Fixação de Ferramentas       | Utilize o sistema de fixação de ferramentas de acordo com o material. TUT-15: OPT-C0250 ou TUT-30: OPT-C0271. Incluído em cada pacote CFX. |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                 |                                                                           | Para TUT-30                                                                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nome da ferramenta           | Ferramenta elétrica de movimento alternado<br>E12                                                                                          | Ferramenta elétrica de movimento alternado<br>E35                                                   | Ferramenta elétrica de movimento alternado<br>E60                                                                      | Ferramenta de corte em V<br>V45 Tipo-S           | Ferramenta de corte em V<br>VAS Tipo-S                                                           | Ferramenta de lâmina plana<br>FBT                                                 | Ferramentas de vinco 16mm<br>C16                                | Ferramentas de vinco 16mm<br>C26                                          | Ferramentas de vinco 60mm<br>C60                                                |
| Código do item               | OPT-C0272                                                                                                                                  | OPT-C0257                                                                                           | OPT-C0258                                                                                                              | OPT-C0277                                        | OPT-C0278                                                                                        | OPT-C0256                                                                         | OPT-C0261                                                       | OPT-C0262                                                                 | OPT-C0263                                                                       |
| Formato da ferramenta        |                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                 |                                                                           |                                                                                 |
| Espessura máxima do material | 54mm                                                                                                                                       | 54mm                                                                                                | 54mm                                                                                                                   | 20mm                                             | 20mm                                                                                             | Suporte T04: 4,0 mm<br>Suporte T06: 6,0 mm<br>(Suporte incluído com a ferramenta) | 54mm<br>(Recomendação: ~3 mm)                                   | 54mm<br>(Recomendação: ~5 mm)                                             | 20mm<br>(Recomendação: ~15 mm)                                                  |
| Peso                         | 2.4kg                                                                                                                                      | 2.2kg                                                                                               | 2.2kg                                                                                                                  | 0.6kg                                            | 0.5kg                                                                                            | 0.3kg                                                                             | 0.4kg                                                           | 0.4kg                                                                     | 0.4kg                                                                           |
| Características              | Amplitude de até 1,2 mm /<br>Velocidade de rotação de 12.000 rpm, corta placas de espuma e outras superfícies com precisão.                | Amplitude de 3,5 mm /<br>Velocidade de rotação de 5500 rpm<br>Corta placas alveolares com precisão. | Amplitude de 6,0 mm /<br>Velocidade de rotação de 5500 rpm, Lâmina com novo design permite o corte de esponjas grossas | Utilizado para corte em V com ângulo de 45 graus | Ângulos variáveis em 5 posições sem a necessidade de ferramentas especiais 0/15/22,5/30/45 graus | Fácil remoção das lâminas                                                         | Ferramenta de rolo para vinco em papéis finos com revestimento. | Ferramenta de rolo indicada para vincagem de papelão ondulado tipo A e PP | Ferramenta de rolo indicada para vincagem de papelão ondulado dos tipos AA e AB |
| Materiais compatíveis        | Placa de espuma<br>Polipropileno revestido<br>Placa honeycomb<br>AAA, AA, AB Papelão ondulado                                              | Polipropileno revestido<br>Placa honeycomb<br>AAA, AA, AB Papelão ondulado                          | Esponja ou outro material de amortecimento                                                                             | Placa honeycomb<br>AAA Papelão ondulado          | Placa honeycomb<br>AAA Papelão ondulado                                                          | Papelão revestido<br>A, B, E Papelão ondulado                                     | Papelão revestido<br>B, E Papelão ondulado                      | Polipropileno revestido<br>A Papelão ondulado                             | Papelão ondulado AAA, AA, AB                                                    |